

## Han 1A-HBM



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 10 000 0300
Спецификация	Han 1A-HBM
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09100000300">https://b2b.harting.com/09100000300</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серия	Han® 1A
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Размер	1 A
Подробные данные	Использовать 2 крепёжных винта M3

### Технические характеристики

Момент затяжки	0.3 Nm Винты M3
Предельная температура	-30 ... +90 °C
Количество циклов повторных фиксаций	<10
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	TPE
Цвет (уплотнитель)	Желтый
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance

## Свойства материала

China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3 IEC 61373 Категория 1 класс B
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Для получения дополнительной информации обратитесь в местное представительство компании HARTING.
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	7 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990