

Han 1A-strain relief



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 10 000 5300
Спецификация	Han 1A-strain relief
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09100005300

Название

Категория	Аксессуары
Серия	Han® 1A
Тип аксессуара	Компенсация натяжения кабеля

Версия

Подробные данные	Конфигурация Han® 1A, включающая в себя только контактные вставки (с устройством разгрузки от натяжения 09 10 000 5300 или без него) представляет собой соединитель без защитного кожуха. В этом случае защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться иными средствами, применяемыми пользователем. Только для применения с одножильными кабелями согласно сертификату CSA.
Содержимое упаковки	В комплект поставки входит кабельная стяжка

Технические характеристики

Предельная температура	-30 ... +90 °C
Количество циклов повторных фиксаций	<10
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20

Свойства материала

Материал (аксессуары)	Полиамид (ПА)
Цвет (аксессуары)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance

Свойства материала

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

Спецификации и допуски

Спецификации EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
IEC 61373 Категория 1 класс B

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Для получения дополнительной информации обратитесь в местное представительство компании HARTING.

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 5 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85366990