

Han 1 HC-M-TC350



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 11 001 3001
Спецификация	Han 1 HC-M-TC350
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09110013001

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han® HC Modular
Название	350

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	25 ... 120 mm ²
Наружный диаметр провода	≤22 mm
Номинальный ток	350 A
Номинальное напряжение	2,000 V
Номинальное импульсное напряжение	12 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC) Полиамид (ПА)
-------------------------------	------------------------------------



Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	38 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099