

## Han 1 HC-F-TC350



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 11 001 3101
Спецификация	Han 1 HC-F-TC350
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09110013101">https://b2b.harting.com/09110013101</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han® HC Modular
Название	350

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	25 ... 120 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр провода	≤22 mm
Номинальный ток	350 A
Номинальное напряжение	2,000 V
Номинальное импульсное напряжение	12 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC) Полиамид (ПА)
-------------------------------	------------------------------------



Pushing Performance

## Свойства материала

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

## Спецификации и допуски

Спецификации EN 60664-1  
IEC 61984

Допуски: DNV GL

## Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 35.36 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099