

Han 1 HC250-F



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 11 001 3121 |
| Спецификация | Han 1 HC250-F |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09110013121 |

Название

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Категория | Контактные вставки |
| Серия | Han [®] HC Modular |
| Название | 250 |

Версия

| | |
|-------------------|--|
| Метод подключения | Подключение обжимом |
| Тип | Розетка |
| Подробные данные | Обжимные контакты заказываются отдельно. |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Поперечное сечение проводника | 10 ... 70 mm ² |
| Наружный диаметр провода | ≤18 mm |
| Номинальный ток | 250 A |
| Номинальное напряжение | 2,000 V |
| Номинальное импульсное напряжение | 12 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Сопротивление изоляции | >10 ¹⁰ Ω |
| Предельная температура | -40 ... +125 °C |
| Циклы стыковки | ≥500 |

Свойства материала

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал (контактная вставка) | Поликарбонат (PC) |
| Цвет (контактная вставка) | RAL 7032 (серый) |



Свойства материала

| | |
|---|---|
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Нет |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Нет |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|------------|
| Спецификации | EN 60664-1 |
| | IEC 61984 |
| | EN 50124-1 |
| Допуски: | DNV GL |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 1 |
| Вес нетто | 20.2 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85359000 |