

Han Q3/0 -M- Crimp



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 3051
Спецификация	Han Q3/0 -M- Crimp
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09120033051

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han® Q
Название	3/0

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	3 А
Число контактов	3
Контакт РЕ	Да
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 ... 10 mm ²
Номинальный ток	40 А
Номинальное напряжение	400 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки ≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

California Proposition 65 Да

California Proposition 65 Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации EN 60664-1
IEC 61984

Допуски: DNV GL

UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Коммерческие данные

Размер упаковки 10

Вес нетто 10.68 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099