

Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 006 2691
Спецификация	Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09120062691

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® Cu
Спецификация	Оконечное устройство шины

Версия

Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ 4 электрических контакта 10 A + опция для PE

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)



Pushing Performance

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65	Да
California Proposition 65	Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	34 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990