

## Pneum. contact metal OD 4mm male angled



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 000 7354
Спецификация	Pneum. contact metal OD 4mm male angled
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140007354">https://b2b.harting.com/09140007354</a>

### Название

Категория	Контакты
Тип контакта	Пневматический контакт
Описание контактов	Без отключения Угловой
Характеристики	Контакты Han® Pneumatic без запора подходят для применения внутри вакуума. (Предел: 100 мбар = 100 гПа ≈ вакуум прилб. 90 %)

### Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Предельная температура	-20 ... +85 °C Наружный диаметр
Рабочее давление	≤10 bar
Наружный диаметр	4 mm

### Свойства материала

Материал (контакты)	Латунь
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
	Свинец
	Нафталин

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	13 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099