

Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 0423
Спецификация	Han 3A-gg-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200030423

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A [®]
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	С клеевым уплотнением

Версия

Тип блокировки	Одна защелка
Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 11
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Pushing Performance

Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	19.38 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099