

## Han B Base Surface HC 2 Levers 1 Entry P



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 30 016 0231
Спецификация	Han B Base Surface HC 2 Levers 1 Entry P
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09300160231">https://b2b.harting.com/09300160231</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han <sup>®</sup> B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Тип	Высокая конструкция

### Версия

Тип блокировки	Две защелки
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	Да
Размер	16 В
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x Pg 29
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



Pushing Performance

## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	373.8 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099