

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 145 1561
Спецификация	PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451451561

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	RJ45
Элемент	Комплекты соединителей

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Тип блокировки	PushPull
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Содержимое упаковки	включает блочный кожух с соединителем RJ45, экранированием и кабельным сальником

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.1 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.22 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный
	AWG 24/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E _A до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Момент затяжки	1.3 ... 1.5 Nm

Стр. 1 / 3 | Дата создания 2021-06-26 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com



Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	4.5 ... 10 mm
Виброустойчивость	10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось 5,72 m/s ² согл. IEC 61373, категория 1, класс B
Ударная прочность	25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление 5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс B

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) EN 45545-2 R26: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	27 g
Страна изготовления	Румыния



Pushing Performance

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
