

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p with cover



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 215 1103
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p with cover
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452151103

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Прямой, с самозакрывающейся крышкой

Версия

Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Крепление	Ввинчивается в пластины крышки

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
Предельная температура	[-40] ... [+70 °C]
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
------------------------------------	------------



Pushing Performance

Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
PROFINET	1
CE	0

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	83.8 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990