

T1 Industrial Jack AH IP20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 45 281 2800 |
| Спецификация | T1 Industrial Jack AH IP20 |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09452812800 |

Название

| | |
|-----------|----------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | HARTING T1 Industrial |
| Элемент | Соединитель печатной платы |

Версия

| | |
|---------------------|---|
| Метод подключения | Монтаж THR |
| Экранирование | Полное экранирование, 360° экранирование контакта |
| Число контактов | 2 |
| другие контакты | + экранирование |
| Содержимое упаковки | 275 штук на ленте |

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Номинальный ток | 4 A |
| Номинальное напряжение | 60 V DC |
| Характеристики передачи сигналов | 600 MHz Производительность |
| Скорость передачи данных | 10 Mbit/s |
| | 100 Mbit/s |
| | 1 Gbit/s |
| Сопротивление контактов | ≤20 mΩ |
| Сопротивление экрана | ≤100 mΩ |
| Предельная температура | -40 ... +85 °C |
| Циклы стыковки | ≥1,000 |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP20 |



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Испытательное напряжение U_{DC} | 1 kV (контакт-контакт) 2.25 kV (контакт-заземление) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Process Sensitivity Level (PSL) | R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |

Свойства материала

| | |
|---|-----------|
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Нет |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Нет |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Нет |
| California Proposition 65 | Нет |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|---|
| Спецификации | IEC 63171-6 IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line) IEEE 802.3cg (10BASE-T1) IEEE 802.3bw (100BASE-T1) IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
|--------------|---|

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 275 |
| Вес нетто | 4.8 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |