

## DSUB FE 3W3 SHELL W/O CONTACTS



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 200 0033
Спецификация	DSUB FE 3W3 SHELL W/O CONTACTS
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09692000033">https://b2b.harting.com/09692000033</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Прямой

### Версия

Тип	Розетка
Размер	D-Sub 2
Число контактов	3
Число сигнальных контактов	0
Число специальных контактов	3
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Подробные данные	Контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^9 \Omega$
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa ( $175 \leq \text{CTI} < 400$ )
Hot plugging	Нет



## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер) Сталь, лужение
Цвет (контактная вставка)	Зеленый
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Триоксид сурьмы

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	7.06 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990