

Han Ex 4A-QL Kit HBM angled/HTE-M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	10 36 004 0005
Спецификация	Han Ex 4A-QL Kit HBM angled/HTE-M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/10360040005

Название

Категория	Комплекты соединителей
Серия	Han A [®]
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] Ex
Элемент	Полный комплект

Версия

Метод подключения	Подключение Han-Quick Lock [®]
Тип блокировки	Одна защелка
Размер	3 A
Число контактов	4
Контакт PE	1
Версия	Верхний/боковой ввод
Кабельный ввод	1x M20
Области применения	Соединители для применения во взрывоопасной среде

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	90 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	[-20] ... [+40 °C]
Циклы стыковки	≥ 500



Технические характеристики

Класс защиты согласно IEC 60529	IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
---------------------------------	---

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 5015 (синий)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1
	IEC 61984
	EN 60079-0
	EN 60079-11
CE	0

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	157.14 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990