

## Han 3A-SIS-SL-M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 20 003 1150
Спецификация	Han 3A-SIS-SL-M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19200031150">https://b2b.harting.com/19200031150</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус с винтовым креплением.

### Версия

Тип блокировки	Одна защелка
Размер	3 A
Кабельный ввод	1x M20
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (фиксатор)	Сталь
Поверхность (блокировка)	Оцинкованный
RoHS	условно совместим



## Свойства материала

Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	57.71 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099