

## Han 16M-HSM2-DL-M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 37 016 1271
Спецификация	Han 16M-HSM2-DL-M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19370161271">https://b2b.harting.com/19370161271</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® M
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Тип блокировки	Две защелки
Размер	16 В
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	2x M25
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)



Pushing Performance

### Свойства материала

Материал (уплотнение)	FPM
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь

### Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

### Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	290 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099