

Han 16EMC/B-HTE-M32 (HT)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 62 816 0427
Спецификация	Han 16EMC/B-HTE-M32 (HT)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19628160427

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC/B Han [®] High Temp
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Высокая конструкция

Версия

Тип блокировки	Две защелки
Размер	16 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M32
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C с устойчивыми к высоким температурам компонентами Han [®]
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP66
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия



Pushing Performance

Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	210 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099