

## T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	33 28 010 1002 100
Спецификация	T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/33280101002100">https://b2b.harting.com/33280101002100</a>

### Название

Категория	Разводка кабельных систем
Серия	HARTING T1 Industrial
Элемент	Кабельные сборки
Спецификация	Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1	HARTING T1 Industrial Литой
Соединитель 2	HARTING T1 Industrial Литой
Тип кабеля	Медный кабель (круглый)
Описание кабеля	Не содержит галогенов
	Маслостойкий
	Огнестойкий

### Версия

Длина кабеля	10 m
Количество жил	2
Структура ядра	1x 2x AWG 22/7

### Технические характеристики

Номинальный ток	4 A
Номинальное напряжение	60 V DC
Характеристики передачи сигналов	600 MHz Производительность
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s



Pushing Performance

## Технические характеристики

Сопротивление контактов	≤20 mΩ
Сопротивление экрана	≤100 mΩ
Предельная температура	-40 ... +80 °C стационарный -25 ... +80 °C перемещен
Циклы стыковки	≥1,000
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20
Испытательное напряжение U <sub>DC</sub>	1 kV (контакт-контакт) 2.25 kV (контакт-заземление)

## Свойства материала

Материал (кабель)	ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)	Желтый

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 63171-6
	IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
	IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
	IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
	IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
	IEC 60332-1-2 Огнестойкость
	EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Страна изготовления	Латвия
код ТН ВЭД ЕС	85444290