



Fuse-link, high speed, 200 A, AC 500 V, DC 500 V, 29 x 92 mm, aR

№ для зак. **FWH-200B**  
Каталог № **FWH-200B**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	200
Номинальное напряжение			AC 500 V DC 500 V
Типоразмер			29 x 92 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя серии BH

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (eci@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
Construction size			-
Nominal rated current		A	200
Nominal rated voltage		V	500
Utilization category			-
Type of fuse status indicator			None

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf</a>
-----------------------------	---