

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, with striker



№ для зак. FWP-63A22FI Каталог № FWP-63A22FI

Программа поставок

| · | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | Α | 63 |
| Номинальное напряжение | | | AC 700 V |
| Типоразмер | | | 22 x 58 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | с наклейкой |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | UL 248 |
| Дополнительные принадлежности | | | патрон предохранителя СН221В |
| | | | |

Технические характеристики согласно ЕТІМ 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)

| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010]) | | | | |
|--|---|----------|--|--|
| Size | | 22x58 mm | | |
| Rated voltage | | - | | |
| Nominal current | Α | 63 | | |
| With striker | | No | | |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) http://www1.cooperbussmann.com/pdf/f9dd7ab4-d791-46d2-b0b4-0edba1e95df3.pdf