



Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 insulator

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 Isolierung

Umgebung
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U
 IEC 60169-15
 C0703/Z029

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
 CuBe2
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 Cu1Ni2Au1.27
 (b) NiP-Au
 Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

	2002	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	09.04.	GJ	
	gepr./appr.	10.04.02	KL	Oberfläche/ finish
	Norm/stand.			
	Maßstab/scale	Benennung/title		
	5:1	SMA Bulkhead Jack SMA-Kabeleinbaubuchse		
b a	19564 13573	22.01.08 04.07.02	MA HM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to
				Unteri./doc.type K
				Zeichnungsnr./drawing no. J01151A1011
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces EWA00090-00
				Original: DIN A4



Maße/dimensions: mm