

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach ...

IEC 60169-8 BNC
IEC 60169-10 SMB

Components

centre contact

Bauteile

Innenkontakt

Materials / Material

Phosphor Bronze/
Phosphorbronze

Finish / Oberfläche

Gold plated/vergoldet

outer contact

Außenkontakt

Brass / Messing

Nickel plated/vernickelt

BNC
SMB

Brass / Messing

Nickel plated/vernickelt

other metal parts

sonstige Metallteile

Brass / Messing

Nickel plated/vernickelt

insulator

Isolierung

Teflon

Electrical characteristics

impedance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

50 Ω

frequency


Frequenz

0-3 GHz

return loss

Rückflusdämpfung

typ.: 1 GHz - 25 dB; 3 GHz - 22 dB

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	24.06.	BJ		
				gepr./appr.	24.06.05	GE	Oberfläche/ finish	
				Norm./stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	Adapter BNC-SMB (f-m) Adaptor BNC-SMB (f-m)			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm	
				K	J01008F0033			
Änd./rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4