




## Han-Fast Lock 10mm<sup>2</sup> m.Pin, Ag



Номер детали	09 08 000 7124
Спецификация	Han-Fast Lock 10mm <sup>2</sup> m.Pin, Ag
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09080007124">https://b2b.harting.com/09080007124</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	Han-Fast <sup>®</sup> Lock
Тип контакта	Контакт печатной платы
Описание контактов	Со штифтом

### Версия

Содержимое упаковки	Одинарный контакт
---------------------	-------------------

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	10 mm <sup>2</sup>
Рабочий ток	≤60 A
Сопротивление контактов	≤2 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Материал (фиксатор)	Медный сплав
Поверхность (блокировка)	Пассивированный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	2.26 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140014886