

Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Printklemme



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 2770
Спецификация	Han Brid-RJ45 C-F WDF m. Printklemme
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09120032770

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® RJ45 C
Спецификация	гибридный сетевой соединитель

Версия

Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ RJ45
Подробные данные	Проход через панель С 4-контактным контактным блоком

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	24 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	13.58 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140016781