

Han Brid-RJ45 C-F WDF



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 2774
Спецификация	Han Brid-RJ45 C-F WDF
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09120032774

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® RJ45 C
Спецификация	гибридный сетевой соединитель

Версия

Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ RJ45
Подробные данные	Проход через панель Прямой

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	24 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	14.3 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140016798