

Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 12 003 3015
Спецификация	Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09120033015

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® RJ45 C
Спецификация	гибридный сетевой соединитель

Версия

Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	2
другие контакты	+ RJ45
Подробные данные	C RJ Industrial

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	24 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	43.4 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140162754