

## Han DD Quick-Lock module, male Au



Номер детали	09 14 012 2634
Спецификация	Han DD Quick-Lock module, male Au
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140122634">https://b2b.harting.com/09140122634</a>

### Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han DD®
Размер модуля	Одинарный модуль

### Версия

Метод подключения	Подключение Han-Quick Lock®
Тип	Вилка
Число контактов	12
Подробные данные	Черный контактный фиксатор
Подробные данные	для стандартных проводов в соответствии с IEC 60228, класс 5

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Сопротивление контактов	≤3 mΩ
Длина снятия изоляции	10 mm
Предельная температура	-40 ... +125 °C

## Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	позолоченные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	2
-----------------	---



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Вес нетто	20.42 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140020917