

Han E Coax male



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 001 3023
Спецификация	Han E Coax male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09150013023

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han [®] E Coax
Описание контактов	для обжимных контактов Han E [®]

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Число контактов	1
другие контакты	+ экранирование
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 4 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление контакта, экран	≤100 mΩ
Полное сопротивление	50 Ω
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500



Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (экранирование)	Литой цинк с никелевым покрытием
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	25.08 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140022508