

## R 15-7+E-ISK-STI



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 007 3001
Спецификация	R 15-7+E-ISK-STI
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09150073001">https://b2b.harting.com/09150073001</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	R 15

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Число контактов	7
Подробные данные	для кабельных и блочных кожухов из термопластика

### Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	5.75 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140022676