

R 15-7+E-ISK-BU



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 007 3101
Спецификация	R 15-7+E-ISK-BU
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09150073101

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	R 15

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Число контактов	7
Подробные данные	для кабельных и блочных кожухов из термопластика

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	8.46 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140022706