

M23 17 Male -C



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 117 3001
Спецификация	M23 17 Male -C
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09151173001

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Круглые соединители M23
Название	Signal
Элемент	Контактные вставки

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Число контактов	17
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. 17x 1 mm

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.08 ... 1.5 mm ²
Номинальный ток	8 A
Номинальное напряжение	160 V
Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ⁶ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500



Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	Белый
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
California Proposition 65	Да
California Proposition 65	Свинец

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	5
Вес нетто	1 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990