


Han 3A-kg-QB-11



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 1750
Спецификация	Han 3A-kg-QB-11
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200031750

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A [®]
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабель - корпус кабеля

Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 11
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (фиксатор)	Сталь
Поверхность (блокировка)	Оцинкованный



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	74.16 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140038813