

Han A Hood Side Entry HC Central Lever P



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 032 0581
Спецификация	Han A Hood Side Entry HC Central Lever P
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200320581

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Высокая конструкция

Версия

Размер	32 A
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x Pg 29
Тип блокировки	Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
RoHS	совместим



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	432.5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099