

## Han D 7 Pos. F Insert Crimp Terminal



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 21 007 3101
Спецификация	Han D 7 Pos. F Insert Crimp Terminal
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09210073101">https://b2b.harting.com/09210073101</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han D®

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	7
Контакт PE	Да
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. для кабельных кожухов / корпусов из термопластика и металла

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500



## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	10.4 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

GTIN	5713140040434
------	---------------