

## Han 16B-GS-ZV-21



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 30 016 0580
Спецификация	Han 16B-GS-ZV-21
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09300160580">https://b2b.harting.com/09300160580</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Высокая конструкция

### Версия

Размер	16 B
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x Pg 21
Тип блокировки	Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	388 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140046009