

## Han 16B-HMC-agg-LB



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 30 216 0307
Спецификация	Han 16B-HMC-agg-LB
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09302160307">https://b2b.harting.com/09302160307</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Размер	16 В
Тип блокировки	Одна защелка
Han-Easy Lock®	Да
Области применения	Специальные кабельные и блочные кожухи для большого количества циклов сочленения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы сопряжения с другими компонентами HMC	≥10,000
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	110.3 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099