




Han B Hood Top Entry HC 2 Reels PG 29



Номер детали	09 30 716 0441
Спецификация	Han B Hood Top Entry HC 2 Reels PG 29
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09307160441

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Черный
Тип	Высокая конструкция

Версия

Размер	16 B
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 29
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	201.8 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140048690