

Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 38 008 2702
Спецификация	Han K4/4-F 10-22mm ² berührsicher
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09380082702

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Com [®]
Название	Han [®] K 4/4

Версия

Метод подключения	Аксиально-винтовое подключение / подключение пружинным контактом
Тип	Розетка
Размер	10 В
Число контактов	8
Число сигнальных контактов	4
Число силовых контактов	4
Контакт PE	Да
Подробные данные	Безопасно для пальцев

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	10 ... 22 mm ² 0.14 ... 2.5 mm ² Сигнал
Наружный диаметр провода	≤8.9 mm ≤11 mm @ 22 mm ²
Номинальный ток	63 A
Номинальное напряжение	690 V
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3



Технические характеристики

Номинальный ток (сигнал)	16 A
Номинальное напряжение (сигнал)	250 V
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)	4 kV
Класс загрязнений (сигнал)	3
Номинальный ток согласно UL	63 A
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальный ток, согласно UL (сигнал)	16 A
Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал)	230 V
Номинальный ток согласно CSA	63 A
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Номинальный ток, согласно CSA (сигнал)	16 A
Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал)	230 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤0.5 mΩ
Сопротивление контакта, сигнальная площадка	≤3 mΩ
Длина снятия изоляции	11 ... 12 mm
	13 ... 14 mm @ 22 mm ²
	7 ... 9 mm Сигнал
Момент затяжки	3 Nm @ 10 mm ²
	4 Nm @ 16 mm ²
	4 Nm @ 22 mm ²
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Исключения из RoHS	6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 % 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Свинец
Номер ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	114.8 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140056329