

Han 48HPR-Deckel (ohne Kabeleingang)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 40 048 9803
Спецификация	Han 48HPR-Deckel (ohne Kabeleingang)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09400489803

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса	Монтажная крышка
Описание кабельного/блочного кожуха	Распорный болт M5

Версия

Размер	48 В
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Содержимое упаковки	4 распорки винт 4x M6 4 шайбы

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	4 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	612.04 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140058385