

Han 3HPR-C-SL-with cord-powder coating



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 40 703 5412
Спецификация	Han 3HPR-C-SL-with cord-powder coating
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09407035412

Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса	Защитная крышка
Описание кабельного/блочного кожуха	для блочных кожухов с креплением на перегородке для блочных кожухов с установкой на поверхности С крепежным шнуром

Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Стопорный винт

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	2 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)



Свойства материала

Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	47.4 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85389099