

## Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 45 100 1560  |
| Спецификация                                      | Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC  |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09451001560">https://b2b.harting.com/09451001560</a> |

### Название

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Категория    | Соединители           |
| Серия        | RJ45                  |
| Элемент      | Кабельный соединитель |
| Спецификация | RJ45                  |

### Версия

|                     |   |
|---------------------|---|
| Метод подключения   | Подключение смещением изоляции (IDC)              |
| Размер              | Han <sup>®</sup> 3 A                              |
| Экранирование       | Полное экранирование, 360° экранирование контакта |
| Число контактов     | 8   |
| Содержимое упаковки | Вставка соединителя                               |

### Технические характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Поперечное сечение проводника    | 0.1 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Многожильный |
|                                  | 0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Одножильный |
| Поперечное сечение проводника    | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный        |
|                                  | AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный         |
| Наружный диаметр провода         | 1.6 mm                                    |
| Характеристики передачи сигналов | Кат. 6 Класс E <sub>A</sub> до 500 МГц    |
| Скорость передачи данных         | 10 Mbit/s                                 |
|                                  | 100 Mbit/s                                |
|                                  | 1 Gbit/s                                  |
|                                  | 2.5 Gbit/s                                |
|                                  | 5 Gbit/s                                  |
|                                  | 10 Gbit/s                                 |



## Технические характеристики

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Предельная температура | -40 ... +70 °C |
| Диаметр кабеля         | 6.5 ... 9.5 mm |

## Свойства материала

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| RoHS  | совместим                           |
| Состояние ВЭА                                   | совместим                           |
| China RoHS                                      | e                                   |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится                       |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Не содержится                       |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Не содержится                       |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да                                  |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Триоксид сурьмы<br>Свинец<br>Никель |

## Спецификации и допуски

|          |  |
|----------|--|
| Допуски: | DNV GL   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| PROFINET | Да   |

## Коммерческие данные

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки     | 1        |
| Вес нетто           | 31.46 g  |
| Страна изготовления | Румыния  |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85366990 |