

## Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 115 1104
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09451151104">https://b2b.harting.com/09451151104</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Угловой

### Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm <sup>2</sup> Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s

## Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	5 ... 9 mm

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	150 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

GTIN

5713140058750