

## Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 115 1110
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09451151110">https://b2b.harting.com/09451151110</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.12 mm <sup>2</sup> Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 26 Многожильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s

## Технические характеристики

Предельная температура -40 ... +70 °C

Класс защиты согласно IEC 60529 IP65  
IP67

Диаметр кабеля 5 ... 9 mm

## Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк

Цвет (кабельный/блочный кожух) Серый

RoHS условно совместим

Исключения из RoHS 6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %

Состояние ВЭА условно совместим

China RoHS 50

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Да

Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol  
Свинец

Законопроект 65 штата Калифорния Да

Законопроект 65 штата Калифорния Свинец  
Никель  
Нафталин

Требование с учетом уровней опасности R26

## Спецификации и допуски

Спецификации EN 45545-2

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079  
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

PROFINET Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 130.18 g

Страна изготовления Румыния



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140058781