

Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 115 1760
Спецификация	Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451151760

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Кабельный соединитель
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
другие контакты	4x 48 V

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.1 ... 0.32 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E _A до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
10 Gbit/s	
Предельная температура	-40 ... +70 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
Диаметр кабеля	6 ... 12 mm
Виброустойчивость	10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось 7,9 m/s ² согл. IEC 61373, категория 1, класс B
Ударная прочность	5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс B

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	126.42 g



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140058859