

Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 125 1100
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451251100

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц



Технические характеристики

Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	5 ... 9 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2 R26: HL1, HL2, HL3
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	60 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990