

Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 125 1104
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451251104

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	RJ45
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Угловой

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4
Содержимое упаковки	Вставка соединителя Кожухи Кабельный сальник Инструкция по сборке

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Наружный диаметр провода	1.6 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц



Технические характеристики

Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	5 ... 9 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Требование с учетом уровней опасности	R26

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	71.38 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990

Лист технических данных продукта
09 45 125 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.

Заказы на данное изделие больше не принимаются. Свяжитесь с местным представительством.



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

GTIN

5713140058873