

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 215 1104
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452151104

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Прямой

Версия

Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Крепление	Ввинчивается в пластины крышки

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
------------------------------------	------------



Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	54.9 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059597