

## Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p with cover



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 45 215 1562  |
| Спецификация                                      | Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p with cover   |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09452151562">https://b2b.harting.com/09452151562</a> |

### Название

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Категория    | Соединители                         |
| Серия        | RJ45                                |
| Элемент      | Проход через панель                 |
| Спецификация | Прямой, с самозакрывающейся крышкой |

### Версия

|                 |   |
|-----------------|---|
| Размер          | Han® 3 A  |
| Экранирование   | Полное экранирование, 360° экранирование контакта |
| Число контактов | 8   |
| Крепление       | Ввинчивается в пластины крышки                    |

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Характеристики передачи сигналов | Кат. 6 Класс E до 250 МГц |
| Скорость передачи данных         | 10 Mbit/s                 |
|                                  | 100 Mbit/s                |
|                                  | 1 Gbit/s                  |
|                                  | 2.5 Gbit/s                |
|                                  | 5 Gbit/s                  |
|                                  | 10 Gbit/s                 |
| Предельная температура           | -40 ... +70 °C            |
| Циклы стыковки                   | ≥500                      |
| Класс защиты согласно IEC 60529  | IP65                      |
|                                  | IP67                      |



## Свойства материала

|   |  |
|---|--|
| Материал (кабельный/блочный кожух)              | Литой цинк   |
| Поверхность (кабельный/блочный кожух)           | С порошковым покрытием   |
| Цвет (кабельный/блочный кожух)                  | Серый  |
| RoHS  | условно совместим  |
| Исключения из RoHS                              | 6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 % |
| Состояние ВЭА                                   | условно совместим  |
| China RoHS                                      | 50   |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится  |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Не содержится  |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Да   |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol<br>Свинец   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Триоксид сурьмы<br>Свинец<br>Никель<br>Нафталин  |

## Спецификации и допуски

|          |  |
|----------|--|
| Допуски: | DNV GL   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| PROFINET | Да   |

## Коммерческие данные

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки     | 1             |
| Вес нетто           | 87 g          |
| Страна изготовления | Румыния       |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85366990      |
| GTIN                | 5713140059719 |