

Han3A RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p plastic



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 225 1300
Спецификация	Han3A RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p plastic
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452251300

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Прямой

Версия

Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
другие контакты	4x 48 V

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
RoHS	совместим



Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	44.5 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059801